

SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo ab, senaste ändring 2012-04-12

id: AP/00001H

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning	Decibel 2 (dB2)
Användningsområde	Ljuddämpande underlagsmatta
Företag	Aprobo AB Norra Mellby 1129 280 10 Sösdala Sverige tel 0451-611 97 fax 0451-601 41 hemsida: www.aprobo.com e-post: aprobo@swipnet.com
Nödnummer	112

2. Farliga egenskaper

Inget av de ingående ämnena är klassificerade.

3. Sammansättning

Ämne	CAS nr	Viktprocent	Klassificering
SBR syntetiskt gummi	9003-55-8	16,40%	Ej klassificerad
Krita (Limestone)	1317-65-3	0,10%	Ej klassificerad
Processolja (Low aromatic process oil)	-	13,50%	Ej klassificerad
Kalciumkarbonat (Calcium carbonate)	471-34-1	68,00%	Ej klassificerad
Natriumbikarbonat (Sodium bicarbonate)	144-55-8	0,70%	Ej klassificerad
Svart pigment (Carbon black)	1333-86-4	0,30%	Ej klassificerad
Kalciumoxid (Quicklime)	1305-78-8	0,50%	Ej klassificerad
Polyester baksida	-	0,50%	Ej klassificerad

4. Första hjälpen

Hudkontakt: Ofarligt
Förtäring: Drick 1 eller 2 glas vatten som försiktighetsåtgärd

5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO2)

Produkten testad och godkänd enligt brandtest NT007 samt BS4790/5287

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

-

7. Hantering och lagring

Lagring: Förvaras i öppnad originalförpackning på torr och frostfri plats.
Mattan skall inte utsättas för UV ljus.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Platt mattform
Bredd: 1.37 meters rullbredd
Längd: 11.0 meters längd
Tjocklek: 5,0 mm tjock
Total vikt: 3.25 kg/m² dvs ca 49 kg/rulle
Färg: Svart med brun ovansida och vitaktig undersida
Lukt: Svag gummidoft som avtar efter uppäckning
Diffusionsegenskaper: Decibel 1 är inte diffusionstät
Akustisk egenskaper: Förbättrar stegljud, trumljud, ljudabsorption samt flanktransmission

10. Stabilitet och reaktivitet

-

11. Toxikologisk information

-

12. Ekologisk information

-

13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.

Produkten kan oftast återanvändas då golvmaterial applicerats flytande på produkten.

Produkten kan till viss del återgå till återvinning vid ny produktion.

Förbränning möjlig.

Vid deponering bryts produkten ned av UV ljus

14. Transportinformation

-

15. Gällande föreskrifter

-

16. Övrig information