


MADE IN SPAIN  
Desing by PRILUX



## Aplicaciones




Despachos



Retail



Hogar



Grandes Superficies













Hoteles









Restaurantes

## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	750mA
	<b>Regulación</b>	Si
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Negro
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	AL
	<b>Reflector</b>	AL AN
K	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Óptica</b>	Ra>80

	<b>Dimensiones</b>	0mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie/Suspendido
	<b>Inclinación</b>	+135°-135°+90°-90°
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	3.573lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>L70</b>	L70>50.000h

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.

## Dimensiones



## Referencias



	W	W					K
205375	28W	32W	750mA	3.34lm	3.573lm	30°	3.000K

## Fotometría

