




---

**Aplicaciones**

---



Aulas



Retail



Hogar



Grandes Superficies






Hoteles








Restaurantes



## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	1.150mA
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	0.96
	<b>Regulación</b>	No

	<b>Dimensiones</b>	Ø210x150mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
	<b>Inclinación</b>	50°/+135°/-135°
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	4.626lm


	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP44
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	AL
	<b>Reflector</b>	AL AN

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Vida útil</b>	L70>30.000h

K	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
---	-----------------------------	--------





Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo luminoso.

## Dimensiones



## Referencias



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$		K	
<b>381635</b>	50W	52W	1150mA	5.812lm	4.626lm	40°	3.000K	Ø210x150mm

---

**Bajo Pedido**

---



DALI



Kit de emergencia



**Soluciones**

S



**Pack  
CTE**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



**Pack  
AULAS**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



**Pack  
Bluetooth**

**descripción**




Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

**Info**



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

**Info** 

Necesita driver DALI

**Info**



Vidrio transparente con sección central mate para un adecuado control del deslumbramiento