



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D`Alimentation (V)	180V
	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	IP40
	Matériaux du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	150x150x30mm
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-
--	-------------------------------	---

	Flux (lm)	887lm
--	------------------	-------


	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
--	----------------------	------------------



Les références

W	ϕ_{LUM}	K	\mathbb{W}	∞	\leftrightarrow	\odot
387477	9W	887lm	3000K	>80	150x150x30mm	Non

Dimensions



Photométrie





Solutions



Pack CTE

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.



Vous avez

la description



Nécessite un pilote DALI



Vous avez

la description



Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es