




















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	0.90
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Difusor</b>	VT-T
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	220x106x90mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Pared
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	593lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h

**Referencias**



	W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>410069</b>	12W	593lm	4.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm

**Dimensiones**



**Fotometría**

