














## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	Cl
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	≥0,5
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	Al

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Ángulo de apertura</b>	77°

	<b>Dimensiones</b>	60x158x56mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Lateral

	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10 +35
---	--------------------------------	---------

	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	908lm
---	----------------------------	-------

	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h
---	------------------	-------------------




**Referencias**



		W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>410090</b>	Directo/ Indirecto	14W	908lm	3.000K	$\geq 80$	(L70B50>) 40.000h	77°	60x158x56mm

**Dimensiones**



**Fotometría**

