










## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	12V acV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP68
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Corps</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	5.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>70
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	Ø290x49,5mm
	<b>Flux (lm)</b>	1.935lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 30.000h

## Les références



	W		$\phi_{LUM}$	K	
<b>442343</b>	22W	1800mA	1.935lm	5.000K	Ø290x49,5mm

## Dimensions



## Photométrie



---

## Accessoires

---



---

**534062**

TRANSFORMATEUR  
300W 12VAC IP65



---

**534352**

TRANSFORMATEUR  
500W 12VAC IP65

## Info



Ne pas connecter plus de 8 luminaires en série.