











Spécifications (Luminaires de la série)



	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	2.700K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x10mm
	Unité de coupe de bande	50mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h




Les références



	W	K			
470933	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm

Dimensions



Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks



Sur demande




Consultez les options selon Imagine

Accessoires




472395

IMAGINE REG.
MONOCOULEUR RF
5-24V 1X5A




242813

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24VDC RUBAN
LED



242820

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24VDC RUBAN
LED



242837

SOURCE
D'ALIMENTATION
250W 24VDC RUBAN
LED

Accessoires



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24




473057

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP20 RUBAN-CABLE



473071

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP20 RUBAN-RUBAN



209151

CONNECTEUR
RUBAN X IP20 5050
10MM 2P



209144

CONNECTEUR
RUBAN T IP20 5050
10MM 2P



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67



001662

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001663

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001253

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 100W 24V
one4all SC PRE



001437

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 150W 24V
one4all SC PRE



487863

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
35/24V bDW SC PRE2



487887

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
100/24V bDW SC



487870

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
60/24V bDW SC PRE2



487894

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
150/24V bDW SC

