



## Spécifications (Luminaires de la série)


|                                                                                     |                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|    | <b>Isolation électrique</b>             | CIII             |
|    | <b>Tension D`Alimentation (V)</b>       | 24V              |
| <b>Hz</b>                                                                           | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50/60Hz          |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP20             |
| <b>K</b>                                                                            | <b>Température de couleur</b>           | 6500K            |
|    | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80              |
|    | <b>Angle d'ouverture</b>                | 120°             |
|    | <b>Dimensions</b>                       | 5.000x10x0mm     |
|  | <b>Température de service</b>           | -                |
|  | <b>Flux (lm)</b>                        | 1 980lm          |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>)50.000h |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>)50.000h |

## Les références



|  | W     | $\phi_{LUM}$ | K              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 471060                                                                            | 24,5W | 1980lm       | 6500K<br>6500K | 80                                                                                  | 5.000x10x0mm                                                                        |

## Dimensions



## Photométrie



## Info



Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras  $\geq 9,6W$ , es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.