






## Spécifications (Luminaires de la série)



	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	5.000x10mm
	<b>Unité de coupe de bande</b>	71mm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h




## Les références



	W	K			
471176	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm

## Dimensions



## Photométrie



## Info



Jusqu'à épuisement des stocks



### Sur demande



Consultez les options selon Imagine

### Accessoires



**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOULEUR RF  
5-24V 1X5A



**473682**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP67  
LPV-60-24



**473699**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24



## Accessoires




**473040**

CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP65 RUBAN-CABLE



**473064**

CONNECTEUR  
IMAGINE  
MONOCOULEUR  
IP65 RUBAN-RUBAN



**209151**

CONNECTEUR  
RUBAN X IP20 5050  
10MM 2P



**209144**

CONNECTEUR  
RUBAN T IP20 5050  
10MM 2P



**501453**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
XLG-200-24-A IP67



**001662**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



**001663**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 35W 24V  
one4all SC PRE



**001253**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 100W 24V  
one4all SC PRE



**001437**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
DALI LCA 150W 24V  
one4all SC PRE



**487863**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
35/24V bDW SC PRE2



**487870**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
60/24V bDW SC PRE2



**487887**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
100/24V bDW SC  
PRE2



**487894**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
BLUETOOTH LC  
150/24V bDW SC

