



## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	6.500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	5.000x10mm
	<b>Unidad corte tira</b>	71mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h




### Referencias



	W	K			
471190	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm

### Dimensiones



### Fotometría



### Info



Hasta fin de existencias



### Bajo Pedido



Consultar opciones según Imagine

### Accesorios



**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOLOR RF  
5-24V 1X5A



**473682**

FUENTE DE  
ALIMENTACION 60W  
24V IP67 LPV-60-24



**473699**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24



## Accesorios




**473040**

CONEC. IMAGINE  
MONOCOLOR IP65  
TIRA-CABLE



**473064**

CONEC. IMAGINE  
MONOCOLOR IP65  
TIRA-TIRA



**209151**

CONECTOR TIRA X  
IP20 2835 10MM 2P



**209144**

CONECTOR TIRA T  
IP20 2835 10MM 2P



**501453**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
XLG-200-24-A IP67



**001662**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 35W 24V SC PRE



**001663**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 60W 24V SC PRE



**001253**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 100W 24V SC PRE



**001437**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 150W 24V SC PRE



**487863**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 35/24V bDW SC  
PRE2



**487870**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 60/24V bDW SC  
PRE2



**487887**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 100/24V bDW SC  
PRE2



**487894**

FUENT.ALIM. BT LC  
150/24V bDW SC  
PRE2 28002418