






Spécifications (Luminaires de la série)




	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
K	Température de couleur	RGB
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x10mm
	Unité de coupe de bande	165mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références

	W	K		
471367	7,2W	RGB	165mm	5.000x10mm

Dimensions



Photométrie



Info



>10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m). >5m moins de performance (19,2W/m). La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C. Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

Accessoires



472418

IMAGINE
CONTROLEUR RGB
RF 5-24V 3X4A



472449

IMAGINE
AMPLIFICATEUR
RGB 5-24V 3X4A



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24




473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24




473101

CONNECTEUR
IMAGINE RGB IP65
RUBAN-CABLE




473125

CONNECTEUR
IMAGINE RGB IP65
RUBAN-RUBAN



209182

CONNECTEUR
RUBAN X IP20 5050
RGB 10MM 4P



209175

CONNECTEUR
RUBAN T IP20 5050
RGB 10MM 4P



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67

Info



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires