Ima 24v Ip20 Rgb

471398

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	24V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
IP Índice de estanqueidad	IP65
Temperatura de color	RGB
CRI Índice de repr. cromática	>RGB
Ángulo de apertura	120°
Dimensiones	5.000x10x0mm
Temp. de funcionamiento	-
Flujo luminoso (lm)	max. 0lm
Aislamiento eléctrico	CIII
Vida útil	(L70B50>)50.000H

Ima 24v Ip20 Rgb

471398

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K		
471398	14,4W	-lm	RGB	>RGB	5.000x10x0mm

Dimensiones



Fotometría

Info

Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m). Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

Ima 24v Ip20 Rgb

471398

PRILUX

Info

Un pixel por cada 10cm.