Ima 24v Ip20 Rgb

471398

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	24V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Índice de estanqueidade IP	IP65
Temperatura de cor	RGB
CRI Índice de repr. cromática	>RGB
Angulo de abertura	120°
Dimensão	5.000x10x0mm
Temperatura de trabalho	-
Fluxo (lm)	max. 0lm
Isolamento elétrico	CIII
Vida	(L70B50>)50.000H

Ima 24v Ip20 Rgb


471398

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K		
471398	14,4W	-lm	RGB	>RGB	5.000x10x0mm

Dimensões



Fotometria

Informacje

Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m). Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

Ima 24v Ip20 Rgb

471398

PRILUX

Informacje

Un pixel por cada 10cm.