



## Spécifications (Luminaires de la série)

⎓	<b>Isolation électrique</b>	C1
⚡	<b>Tension D`Alimentation (V)</b>	100-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
∅	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	≥0,9
ⓘ	<b>Atténuation</b>	Non

shield	<b>Type de bague</b>	E27
IP	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
∞	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
grid	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-O PET
cube	<b>Corps</b>	PET

K	<b>Température de couleur</b>	3000K
罔	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	80
△	<b>Angle d'ouverture</b>	290°

↔	<b>Dimensions</b>	106x106x106mm
---	-------------------	---------------

∅ <sub>LUM</sub>	<b>Flux (lm)</b>	5 345lm
------------------	------------------	---------

LCD	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)25.000h
⌚ <sup>L70</sup>	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)25.000h


⚡	<b>CEE Classificationo énergétique</b>	A+
---	--	----



## Les références

	W	Φ	$\phi_{lum}$	K	
475747	55W	≥0,9	5345lm	3000K	106x106x106mm

## Dimensions



## Photométrie

