













Specifications

 Voltage (V)	230V
Hz Frecuency (Hz)	50Hz
 Dimming	

 IP Tightness index	20
 Body color	White
 Diffuser Material	PC-T
 Body	AL


K Colour temperature	4000k
 CRI Colour rendering index	≥80
 Optical	PC-O
 Opening angle	90°
 UGR	<19

 Measures	1.195x295x17,5
 Mounting position	Recessed Ceiling

 Operating temperature	-5 +35
--	--------

 Flux (lm)	4.164lm
--	---------





 Electrical isolation	II
---	----

 L70 B10>(500<I≤1.000mA)	L70 >50.000h
--	--------------




References



	W	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
491396	35W	37W	850mA	4.986lm	4.164lm	4000k	1175x275	Si

Dimensions



Photometry



Info



Vous avez besoin d'un driver DALI

On request



Regulation 1-10V

Dali-Bluetooth

Accessories



491532

KIT SUSPENSION
DIANE TECH 1,5M

Solutions

S



**Pack
CTE**



description



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



**Pack
AULAS**



description



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



**Pack
BLUETOOTH**



description



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



For more information on the different solutions compatible with this luminaire, consult the following BIDI codes or on the web www.grupoprilux.com