Diane Tech Switch

496360

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Cuerpo	AL

Temperatura de color	3.000K,4.000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Óptica	PC
Ángulo de apertura	90°
UGR	<19

Dimensiones	595x595x14,5mm
Posición de montaje	Empotrar

Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C

Flujo luminoso (lm)	3.725/4.164lm

Aislamiento eléctrico	CII

Vida útil	(L70B50>) 50.000h

Diane Tech Switch

496360

PRILUX

Referencias

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
496360	35W	32W	850mA	4.678/4.986lm	3.725/4.164lm	3.000K,4.000K	575 x 575	No

Dimensiones



Fotometría

Diane Tech Switch

496360

PRILUX

Bajo Pedido

Kit de emergencia 1h

DALI

Bluetooth

Accesorios

964562

MARCO BL EMPOTRAR ESCAYOLA SILENT LED 60X60CM

164092

CAJON BL SUPERFICIE SILENT LED 60X60CM

491532

KIT SUSPENSION DIANE TECH 1,5M

Soluciones

S

Pack CTE

descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Pack AULAS

descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Pack BLUETOOTH

descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es