



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80-80
	Óptica	PC-O
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	595x595x14,5mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Fluxo (lm)	3725lm
	Isolamento elétrico	CCII
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h



Referências




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
496360	32W	35W	4678lm	3725lm	3000K-4000K	Não

Dimensões



Fotometria





A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Bluetooth

Acessórios




964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED
60X60CM



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



491532

KIT SUSPENSÃO
DIANE TECH 1,5M



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controlo da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controlo de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es