



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	12V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP68
	Cor do corpo	Branco
	Corpo	ABS

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	457x457x457mm
--	-----------------	---------------

	Temperatura de trabalho	-
--	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	1 709lm
--	-------------------	---------

	Vida	L70B50>50000h
	Vida	(L70B50>)50.000h


	CEE Classificação energética	A+
--	-------------------------------------	----

Referências



	W	ϕ		ϕ_{LUM}	K	
498180	22W	$\geq 0,9$	1650mA	1709lm	3000K	457x457x457mm

Dimensões



Fotometria



Acessórios



164122

SINCRONIZADOR
WIRELESS RGB PAR
56



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65

Informacje



Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.