



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Perímetros




Estacionamentos



Campos desportivos



Monumentos



Zonas Industriais

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	-V
Hz	Frequência (Hz)	-Hz
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	-
	Regulação	Não
	Prot. de comun. para reprogr.	-

	CRI Índice de repr. cromática	>
	Óptica	-
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 0lm

	Dimensão	0x0x0mm
	Resistência ao vento	-
	Inclinação	-

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Proteção surtos	No
---	------------------------	----


Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 0lm
	Rendimento	-

	Isolamento elétrico	-
--	----------------------------	---

	Vida	-
---	-------------	---

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

		
515788	-	Não

Pacotes leves

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W