Nantes XI

515832

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones

Fachadas

Zonas Industriales

Perímetros

Recintos deportivos

Monumentos

Parkings

Certificaciones

Nantes XI
515832

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	-V
Frecuencia (Hz)	-Hz
Factor de potencia (Cos fi)	-
Regulación	No
Prot. de com. para reprogr.	-

Óptica	-
Flujo Hemisférico Superior	-lm

Dimensiones	0mm
Resistencia al Viento	-
Inclinación	-
Temp. de funcionamiento	-
Protección sobretensiones	No
Flujo luminoso (lm)	-lm
Rendimiento	-
Aislamiento eléctrico	C-
Vida útil	-

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
515832	-	-W	-lm	-lm	-lm	-	-	-	No

Nantes XI
515832

PRILUX

Paquetes lumínicos

			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W	Φ_{LUM}	ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm		0lm	0lm/W	0lm	0lm/W