




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications




Façades



Zones industrielles



Périmètres



Terrains de sport



Monuments



Parkings

Certifications



Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	-V
Hz	Fréquence (Hz)	-Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	-
	Atténuation	Non
	Prot. de comm. pour reprogr.	-

	Optique	-
	Débit hémisphérique supérieur	-lm

	Dimensions	0mm
	Résistance au vent	-
	Inclination	-

	Température de service	-
---	------------------------	---

	Protection surfaces	No
---	---------------------	----


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	-lm
	Performance	-

	Isolation électrique	C-
--	----------------------	----

	Heures de vie	-
---	---------------	---

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		
515832	-	-W	-lm	-lm	-lm	-	-	Non

Forfaits légers

			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W