




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Zonas Industriais



Perímetros



Campos desportivos



Monumentos



Estacionamentos

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	-V
Hz	Frequência (Hz)	-Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	-
	Regulação	Não
	Prot. de comun. para reprogr.	-

	Óptica	-
	Fluxo Hemisférico Superior	-lm

	Dimensão	0mm
	Resistência ao vento	-
	Inclinação	-

	Temperatura de trabalho	-
---	-------------------------	---

	Proteção surtos	No
---	-----------------	----


ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	-lm
	Rendimento	-

	Isolamento elétrico	C-
--	---------------------	----

	Vida	-
---	------	---

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		
515832	-	-W	-lm	-lm	-lm	-	-	Não

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W