




















## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.90
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-T
	<b>Corps</b>	AL
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	100°
	<b>Dimensions</b>	220x106x90mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie Pared
	<b>Température de service</b>	-10°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	552lm
	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 40.000h

**Les références**



	W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>522816</b>	12W	552lm	3.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm

**Dimensions**



**Photométrie**

