


Hexagon play 144 led

524117


PRILUX 



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Aplicaciones



Recintos deportivos



Zonas Industriales



Cartelería

Certificaciones



Especificaciones

	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	3.800mA
	Número de leds	288
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	66
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL iap

K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	HEMU288-S030L2P

	Dimensiones	471x366x463
	Peso	20.000Kg
	Resistencia al Viento	0,169m2

	Temp. de funcionamiento	-30~+40°C
---	-------------------------	-----------


	Protección sobretensiones	No
---	---------------------------	----

	Flujo luminoso (lm)	70.964
---	---------------------	--------

	Aislamiento eléctrico	CI
---	-----------------------	----

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias

	W	W				ϕ/W			
524117	500W	546W	3.800mA	82.05	70.964	130W	288	HEMU288-S030L2P	Si

Fotometría



Bajo Pedido




PC-T (IK10)
S020I2P
S090I2P

K
>70 3.000K
>80 3.000K

Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield



La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento.

Normas



Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

Aviso



Necesita driver DALI

Soluciones

S



Cora Sport

descripción



CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0. Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en red con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.



Cora Industry

descripción



Cora Industry LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, Cora Industry Lite supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes. Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com