



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones













Industria/Logística Parkings cubiertos Grandes Superficies

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	500mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.92
	Número de leds	72
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80






	Dimensiones	655x82x87mm
	Peso	1.2Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2.674lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		Φ_{LED}	Φ_{LUM}	ϕ/W		K		
524896	1x16	20,1W	500mA	3.128lm	2.674lm	133lm/W	72	4.000K	>80	655x82x87 mm

Bajo Pedido



DALI

K

>80 6.500K



Cableado Pasante



+45°C