



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Aplicaciones













Industria/Logística   Parkings cubiertos   Grandes Superficies

## Certificaciones



## Especificaciones (Luminarias de Serie)




	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	300mA
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	0.91
	<b>Número de leds</b>	144
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK10
	<b>Color cuerpo</b>	Gris claro
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	PC
K	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80

	<b>Dimensiones</b>	1.265x82x87mm
	<b>Peso</b>	1.8Kg
	<b>Montaje</b>	Superficie
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-20°C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	3.244lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
	<b>Vida útil</b>	L90B10>200000h






Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo luminoso.

## Dimensiones



## Referencias



	$W_{LED}$	W		$\Phi_{LED}$	$\Phi_{LUM}$	$\phi/W$		K		
<b>524926</b>	1x19	22,3W	300mA	3.816lm	3.244lm	145lm/W	144	4.000K	>80	1.265x82x87 mm

## Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h

Cableado Pasante



DALI

K

>80 6.500K



Sensor ON-OFF