



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Industrie/Logistique











Parkings couverts





Grandes surfaces

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	500mA
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.92
	Nombre de led	144
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Gris clair
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80






	Dimensions	1.265x82x87mm
	Poids	1.8Kg
	L'assemblée	Superficie
	Température de service	-20°C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	5.181lm
	Isolation électrique	CCI
	Heures de vie	L90B10>200000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W_{LED}	W		Φ_{LED}	Φ_{LUM}	ϕ/W		K		
524933	1x32	37,2W	500mA	6.095lm	5.181lm	139lm/W	144	4.000K	>80	1.265x82x87 mm

Sur demande



Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)
Cableado Pasante



Dali

K

>80 4.000K



Présence et capteur de lumière (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)



+45°C