

MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



---

## Applications

---



Industrie/Logistique

















Parkings couverts



Grandes surfaces


## Spécifications (Luminaire de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensité (A)</b>	500mA
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.92
	<b>Nombre de led</b>	144
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK10
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	PC
K	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80






	<b>Dimensions</b>	0mm
	<b>Poids</b>	1.8Kg
	<b>L'assemblée</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-20~+35°C
$\phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	5181lm
	<b>Isolation électrique</b>	CI

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références

		$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$		K	
<b>524933</b>	1X	32W	37,2W	500mA	6095lm	5181lm	139lm/W	144	4.000K	>80

---

**Sur demande**

---



Dali

---