Berlin He
524971

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones

Industria/Logística

Parkings cubiertos

Grandes Superficies

Certificaciones

26/6/2024

Berlin He
524971

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Intensidad (A)	550mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.95
Número de leds	180
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	Gris claro
Difusor	PC-O
Cuerpo	PC

Temperatura de color	4.000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensiones	1.565x82x87mm
Peso	2.2Kg
Montaje	Superficie

Temp. de funcionamiento	-20°C

Flujo luminoso (lm)	7.128lm

Aislamiento eléctrico	CCI

Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		Φ_{LED}	Φ_{LUM}	Φ/W		K		
524971	1x45	50,4W	550mA	8.386lm	7.128lm	141lm/W	180	4.000K	>80	1.565x82x87 mm

Berlin He
524971

PRILUX

Bajo Pedido

Kit de emergencia 3h	DALI	>80 6.500K
Cableado Pasante		

Sensor ON-OFF	+45°C