




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Industria/Logística Parkings cubiertos Grandes Superficies

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	700mA
	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	360
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.565x82x87mm
	Peso	2.7Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20°C
	Flujo luminoso (lm)	16.761lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

										
524995	2x57	123,4W	700mA	20.207lm	16.761lm	136lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87mm

Bajo Pedido



DALI

K

>80 6.500K



Cableado Pasante



Sensor ON-OFF