


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Industria/Logística Parkings cubiertos Grandes Superficies

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	300mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	360
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.565x82x87mm
	Peso	2.7Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	12.270lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K		
525060	2x41	85,2W	300mA	14.873lm	12.270lm	144lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87mm


Bajo Pedido



DALI




>80 6.500K



Cableado Pasante



Sensor ON-OFF



+45°C