

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Industrie/Logistique











Parkings couverts

Grandes surfaces

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	650mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
	Nombre de led	360
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Gris clair
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80






	Dimensions	1.565x82x87mm
	Poids	2.7Kg
	L'assemblée	Superficie
	Température de service	-20°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	15.748lm
	Isolation électrique	CCI
	Heures de vie	L90B10>200000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K		
525077	2x53	114,3W	650mA	18.973lm	15.748lm	138lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87 mm

Sur demande



Dali

K

>80 4.000K



Cableado Pasante



Présence et capteur de lumière (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)