

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones












Industria/Logística

Parkings cubiertos

Grandes Superficies

Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	500mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.92
	Número de leds	72
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	0mm
	Peso	1.2Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20~+35°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2709lm
	Aislamiento eléctrico	CI






Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias



		W_{LED}	W		Φ_{LED}	Φ_{LUM}	ϕ/W		K	
525114	1X	16W	20,1W	500mA	3169lm	2709lm	135lm/W	72	5.000K	>80

Bajo Pedido



DALI
