



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Industria/Logística Parkings cubiertos Grandes Superficies

Certificaciones



Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	300mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.91
	Número de leds	144
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.265x82x87mm
	Peso	1.8Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20°C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	3.287lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones



Referencias



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K		
525121	1x19	22,3W	300mA	3.866lm	3.287lm	147lm/W	144	5.000K	>80	1.265x82x87mm

Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h

Cableado Pasante



DALI

K

>80 6.500K



Sensor ON-OFF