



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



---

## Aplicaciones

---














Industria/Logística

Parkings cubiertos

Grandes Superficies


## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	700mA
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	0.96
	<b>Número de leds</b>	144
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK10
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	PC
K	<b>Temperatura de color</b>	5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80






	<b>Dimensiones</b>	0mm
	<b>Peso</b>	1.8Kg
	<b>Montaje</b>	Superficie
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-20~+35°C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	7159lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.

## Dimensiones



## Referencias

		$W_{LED}$	W		$\Phi_{LED}$	$\Phi_{LUM}$	$\phi/W$		K	
525145	1X	45W	51,5W	700mA	8339lm	7159lm	139lm/W	144	5.000K	>80

---

**Bajo Pedido**

---



DALI

---