


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Industria/Logística Parkings cubiertos Grandes Superficies

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	400mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.92
	Número de leds	180
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.565x82x87mm
	Peso	2.2Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	5.452lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W		Φ_{LED}	Φ_{LUM}	ϕ/W		K		
525152	1x32	36,7W	400mA	6.414lm	5.452lm	149lm/W	180	5.000K	>80	1.565x82x87 mm

Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h

Cableado Pasante



DALI

K

>80 6.500K



Sensor ON-OFF



+45°C