



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Industrie/Logistique
















Parkings couverts



Grandes surfaces


Spécifications (Luminaire de la série)

| | | |
|--|---|----------|
|  | Tension D` Alimentation (V) | 220-240V |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
|  | Intensité (A) | 550mA |
| Φ | Facteur de puissance (Cos fi) | 0.95 |
|  | Nombre de led | 180 |
|  | Atténuation | Non |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP66 |
|  | IK Protection contre des impacts | IK10 |
|  | Matériau du diffuseur | PC-O |
|  | Corps | PC |
| K | Température de couleur | 5.000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |






| | | |
|---|-------------------------------|------------|
|  | Dimensions | 0mm |
|  | Poids | 2.2Kg |
|  | L'assemblée | Superficie |
|  | Température de service | -20~+35°C |
| Φ_{LUM} | Flux (lm) | 7219lm |
|  | Isolation électrique | CI |

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---|--------------|--------------|----------|---|--------|---|
|  |  | W_{LED} | W |  | Φ_{LED} | Φ_{LUM} | ϕ/W |  | K |  |
| 525169 | 1X | 45W | 50,4W | 550mA | 8493lm | 7219lm | 143lm/W | 180 | 5.000K | >80 |

Sur demande



Dali
