



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Applications



Industrie/Logistique











Parkings couverts



Grandes surfaces

## Certifications




## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensité (A)</b>	500mA
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.98
	<b>Nombre de led</b>	360
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK10
	<b>Couleur du corps</b>	Gris clair
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	PC
K	<b>Température de couleur</b>	5.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80






	<b>Dimensions</b>	1.565x82x87mm
	<b>Poids</b>	2.7Kg
	<b>L'assemblée</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-20°C
$\phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	12.428lm
	<b>Isolation électrique</b>	CCI
	<b>Heures de vie</b>	L90B10>200000h

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références

	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$		K		
<b>525251</b>	2x41	85,2W	500mA	15.064lm	12.428lm	146lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm

## Sur demande



Dali

K

>80 4.000K



Cableado Pasante



Présence et capteur de lumière (mod.  
1x/2x 1.200mm/1.500mm)



+45°C