



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Monumentos



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos



Espaços culturais

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	-V
Hz	Frequência (Hz)	-Hz
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	-
	Regulação	Não
	Prot. de comun. para reprogr.	-

	CRI Índice de repr. cromática	>
	Óptica	-
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 0lm

	Dimensão	0x0x0mm
	Resistência ao vento	-
	Inclinação	-

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Proteção surtos	No
---	------------------------	----

Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 0lm
	Rendimento	-

	Isolamento elétrico	-
--	----------------------------	---

	Vida	-
---	-------------	---

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

Referências

		
527774	-	Não

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W	0lm 0lm/W