













**Especificaciones (Luminarias de Serie)** 

 <b>Tensión (V)</b>	V
<b>Hz Frecuencia (Hz)</b>	Hz
 <b>Regulación</b>	No
 <b>Dimensiones</b>	0mm

<b>Referencias</b>				
	W			
<b>532198</b>	14W	0mm	No	

<b>Dimensiones</b>		<b>Fotometría</b>	
--------------------	---	-------------------	---

**Soluciones**

S



**Pack  
CTE**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



**Pack  
AULAS**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



**Pack  
BLUETOOTH**

**descripción**



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

**Info**



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)