



















## Especificaciones (Luminarias de Serie)




	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	12V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60Hz
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP68
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	457x457x457mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1.793lm
	<b>Vida útil</b>	L70B50>50000h
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>CEE Clasificación energética</b>	A+

## Referencias



	W	$\phi$		$\phi_{LUM}$	K	
<b>539104</b>	22W	$\geq 0,9$	1650mA	1793lm	5000K	457x457x457mm

## Dimensiones



## Fotometría



## Accesorios



**164122**

SINCRONIZADOR  
WIRELESS RGB PAR  
56



**534062**

TRANSFORMADOR  
300W 12VAC IP65

## Info



Conexión no visible. Interruptor incluido. ECTUBE LED incluido (4.000K ó 6.500K), no instalado.