
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	12V acV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP68
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	RGB
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	Ø280x130mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h

## Referencias



	W		K	
539128	18W	1500mA	RGB	Ø280x130mm

## Dimensiones



## Fotometría



## Accesorios



**164122**

SINCRONIZADOR  
WIRELESS RGB PAR  
56



**534062**

TRANSFORMADOR  
300W 12VAC IP65



**534352**

TRANSFORMADOR  
500W 12VAC IP65

## Info



Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros.