



### Especificaciones (Luminarias de Serie)

 <b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz Frecuencia (Hz)</b>	Hz
$\Phi$ <b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
 <b>Regulación</b>	DALI
 <b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
 <b>Color cuerpo</b>	Blanco
 <b>Cuerpo</b>	PC
 <b>Dimensiones</b>	0mm
 <b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
 <b>Aislamiento eléctrico</b>	CII

<b>Referencias</b> 				
	W			
<b>543118</b>	20W	Blanco	0mm	Si

**Dimensiones** 

**Fotometría** 

**Soluciones**

S



**Pack  
CTE**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



**Pack  
AULAS**

**descripción**



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



**Pack  
BLUETOOTH**

**descripción**



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

**Info**



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)