














Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	DALI
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Corps	PC
	Dimensions	0mm
	Température de service	-5 +35
	Isolation électrique	CII

Les références 

	W			
543118	20W	Blanc	0mm	Oui

Dimensions 

Photométrie 

Solutions

S



**Pack
CTE**

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



**Pack
SALLES**

la description



Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



**Pack
BLUETOOTH**

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es