
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,5$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	9006
	<b>Difusor</b>	PC-T
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	35°
	<b>Dimensiones</b>	Ø90x44mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo
	<b>Inclinación</b>	25°
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	573lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)15.000h

## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>545518</b>	6,5W	573lm	4.000K	≥80	Gris 9006	Ø74	Ø90x44mm	No

## Dimensiones



## Fotometría

