











Spécifications (Luminaires de la série)

| | | |
|---|------------------------------------|---------|
|  | Isolation électrique | CII |
|  | Tension D` Alimentation (V) | 230V |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |

| | | |
|---|-------------------------------|-------|
|  | Indice d'étanchéité IP | IP20 |
|  | Couleur du corps | Blanc |
|  | Matériau du diffuseur | PC-O |
|  | Corps | AL |

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| K | Température de couleur | 3.000K |
|  | Angle d'ouverture | 160° |

| | | |
|---|----------------------------|-------------|
|  | Dimensions | 885x24x38mm |
|  | Position de montage | Superficie |
|  | Empalnable | Si |
|  | Source de courant | Incluida |

| | | |
|---|------------------|---------|
|  | Flux (lm) | 1.370lm |
|---|------------------|---------|

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
|  | Heures de vie | (L70B50>) 30.000h |
|---|----------------------|-------------------|





Les références




| | W | ϕ_{LUM} | K | | | |
|--------|-----|--------------|--------|-------|-------------|-----|
| 548625 | 14W | 1.370lm | 3.000K | Blanc | 885x24x38mm | Oui |

Dimensions



Photométrie



Accessoires



548717

KIT ACCESOIRES
SLIMLINE LED AVANT