











Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | |
|--|---------|
|  Aislamiento eléctrico | CII |
|  Tensión (V) | 230V |
| Hz Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |

| | |
|--|--------|
|  IP índice de estanqueidad | IP20 |
|  Color cuerpo | Blanco |
|  Difusor | PC-O |
|  Cuerpo | AL |

| | |
|---|--------|
| K Temperatura de color | 4.000K |
|  Ángulo de apertura | 160° |

| | |
|--|-------------|
|  Dimensiones | 885x24x38mm |
|  Posición de montaje | Superficie |
|  Empalmable | Si |
|  Alimentación | Incluida |





| | |
|--|---------|
|  Flujo luminoso (lm) | 1.460lm |
|--|---------|

| | |
|--|--------------------|
|  Vida útil | (L70B50->) 30.000h |
|--|--------------------|



Referencias




|  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |
|---|-----|--------------|--------|--|---|---|
| 548632 | 14W | 1.460lm | 4.000K | Blanco | 885x24x38mm | Si |

Dimensiones



Fotometría



Accesorios



548717

KIT ACCESORIOS
SLIMLINE LED AVANT