




















Especificaciones (Luminarias de Serie)



| | | |
|---|----------------------------------|--------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
| <hr/> | | |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | AL |
| <hr/> | | |
| K | Temperatura de color | 6.500K |
|  | Ángulo de apertura | 160° |
| <hr/> | | |
|  | Dimensiones | 1.185x24x38mm |
|  | Posición de montaje | Superficie |
|  | Empalmable | Si |
|  | Alimentación | Incluida |
| <hr/> | | |
|  | Flujo luminoso (lm) | 1.925lm |
| <hr/> | | |
|  | Vida útil | (L70B50->) 30.000h |

Referencias




|  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |
|---|-----|--------------|--------|--|---|---|
| 548670 | 18W | 1.925lm | 6.500K | Blanco | 1.185x24x38mm | Si |

Dimensiones



Fotometría



Accesorios



548717

KIT ACCESORIOS
SLIMLINE LED AVANT