














Aplicaciones



Parkings cubiertos Grandes Superficies


Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|--|--------------------------------------|------------|
|  | Tensión (V) | 220-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Intensidad (A) | 350mA |
| ϕ | Factor de potencia (Cos fi) | 0.9 |
|  | Número de leds | 24 |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP65 |
|  | IK Protección contra impactos | IK08 |
|  | Color cuerpo | Gris claro |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | PC |
| K | Temperatura de color | 4.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |






| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  | Dimensiones | 1x-660x85x88mm |
|  | Peso | 2.6Kg |
|  | Temp. de funcionamiento | -20~+35°C |
| ϕ_{LUM} | Flujo luminoso (lm) | 1.505lm |
|  | Aislamiento eléctrico | CI |
|  | Vida útil | L70B10>50.000h |

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|--------------|--------------|--|--------|---|---|
|  | W_{LED} | W |  | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} |  | K |  |  |
| 550437 | 1 x13 | 15W | 350mA | 1.710lm | 1.505lm | 24 | 4.000K | >80 | 1x-660x85x88 mm |

Bajo Pedido



Regulación 1-10V

K

>80 6.500K

Accesorios



378369

JUEGO 6 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 600MM

Tecnologías



Overstorm

Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

Aviso



Necesita driver DALI



Cora Industry

descripción



El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es